

GRIP CUT

PALM 64-40

Presca ottimizzata!

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici. Resistente al taglio. 13G di filato UHMWPE/fibra incapsulata/poliestere/Spandex rivestito sul palmo di micro schiuma nitrile con puntinatura.

Standards

Guanti conformi ai requisiti della direttiva Europea per i DPI 89/686/CEE e alle norme europee EN 420 e EN 388

Costruzione

Rivestimento: micro schiuma nitrile.
Fodera: UHMWPE, fibra incapsulata, poliestere e spandex
Finitura Codice Colore polso: poliestere

Vantaggi

Presca ottimizzata

- Guanto resistente al taglio (indice 5)
- Filato finezza 13G UHMWPE/fibra incapsulata/poliestere/Spandex e rivestimento micro schiuma nitrile con finitura puntinata.
- La puntinatura esalta le capacità di presa, meno affaticamento della mano. più comfort.
- La puntinatura di GripCut® oltre alla presa, permette al guanto di resistere più a lungo senza penalizzare la destrezza della mano.
- Polsino elasticizzato: ottima calzatura: sporco e detriti non entrano a contatto della mano
- Resistenze meccaniche di rilievo (EN388: 4543).
- Combina resistenza al taglio e presa in presenza di olio: assicura agilità e tattilità delle dita.
- Dorso della mano senza rivestimento per mantenere la massima traspirazione.
- Buona repellenza di massima ai liquidi.
- Ideale per operazioni di movimentazione vetro, manutenzione generale, lavorazione meccanica, di precisione, movimentazione lamiera e minuteria metallica, operazioni che richiedono maneggevolezza, destrezza, presa ...



long
Life

RESISTENZA
AL TAGLIO
INDICE 5

ISO
9001
Quality

EN 388



4543

PRESTAZIONI (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO	5
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	3

CE



Taglie

7 (S)	Lunghezza: 230 mm
8 (M)	Lunghezza: 240 mm
9 (L)	Lunghezza: 250 mm
10 (XL)	Lunghezza: 260 mm

Dimensioni

Finezza filato: 13G
Peso: 33 g/guanto (taglia L)

Confezionamento

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavallotto per esposizione

DPI-Shop.it